



## KOMBI PODLOŽKA 2,0mm + PVC fólie (25 bm x 110 cm)

### Pěnová podložka pod podlahy s integrovanou PVC fólií proti pronikání vlhkosti

#### 1. Rozměry

1.1	Délka	25 m
1.2	Šířka	110 cm
1.3	Tloušťka	2,0 mm + /-0,3 mm
1.4	Hustota	22 kg/m <sup>3</sup> +/- 1 kg

#### 2. Materiál

2.1	Materiál	PE + PVC fólie-80 mikronů, PVC přesahuje 10 cm a obsahuje samolepící proužek
2.2	Skladovatelnost	1 rok, musí být chráněno před působením slunečního záření a klimatickými podmínkami

#### 3. Vlastnosti

3.1	Ekologická šetrnost	neznečišťuje, toxicky neškodný
3.2	Recyklace	likvidace odpadu s energetickou obnovou
3.3	Likvidace odpadu	s normálním domácím odpadem
3.4	Tepelný odpor	0,05 m <sup>2</sup> K/W
3.5	Tlumení při nárazu	18 db (DIN EN ISO 140-8)
3.6	Zápalná třída	B3

Vlastnosti	KOMBI PODLOŽKA 2,0mm (25 m x 110 cm)	
Kročejová izolace (v místnosti)	●●●	18 db(A)
Kročejová izolace (do místnosti)	●●	8%
Tepelný odpor	●	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Podlahové vytápění	●●●	ANO
Ochrana proti vlhkosti	●●●	Parotěsná vrstva
Vyrovnání nerovností	●●	
Mechanické namáhání	●●	
Trvanlivost	●●	

- vynikající
- velmi dobrý
- dobrý
- uspokojivý
- dostatečný